

## Laserworld CS-12.000RGB FX MK2

Ein starker, semi-professioneller, reiner Dioden-Laser, der die typischen Lasereffekte, wie Beams, Wellen, Tunnel, aber auch einfache Grafiken darstellen kann, die jeweils mit den 3 eingebauten Grating-Effekten kombiniert werden können. In Kombination mit den Grating-Effekten wird so der ganze Raum ausgefüllt.

Dieser Laser verfügt über einen einfach zu bedienenden Plug & Play Modus, einen Musik- bzw. einen Automatikmodus und eine DMX-Steuerung, womit der Laser problemlos zusammen mit dem Rest des Licht-Setups funktioniert.

Auch verfügt er über einen ILDA-Anschluss, so dass er professionell per Computer gesteuert werden kann.

Perfekt für mittelgroße bis große Club-Installationen, Indoor- sowie auch Outdoor Events.

- 0.011 W reines Dioden-RGB-Lasersystem
- drei eingebaute Grating-Effekte: Line, Radial und Burst
- DMX steuerbar, Master-Slave-Bedienung möglich
- über Computer steuerbar via ILDA
- Plug & Play: Musik- und Automatikmodus
- Darstellung von Standard-Grafiken
- Scanner 28kpps @ 8° ILDA, Galvosystem, schaltbares Effektgrating
- Vollfarblaser mit analoger Modulation
- einstellbare Strahlblende am Austrittsfenster
- 360° Montagebügel



### TECHNISCHE DETAILS

<b>Gesamtleistung</b>	11'000 mW
<b>Leistung Rot</b>	2'600 mW / 638 nm
<b>Leistung Grün</b>	2'900 mW / 520 nm
<b>Leistung Blau</b>	5'500 mW / 450 nm
<b>Strahlendaten</b>	5 mm / 1.2 mrad
<b>Scanner</b>	28kpps @ 8° ILDA, Galvosystem, schaltbares Effektgrating
<b>Betriebsmodi</b>	Automatikmodus, Musikmodus, DMX, ILDA, Master-Slave,
<b>Laserklasse</b>	4

<b>Laserquelle</b>	Diode
<b>IP Klasse</b>	IP4X
<b>Basismuster</b>	ca. 130 (Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.), Effektgratings
<b>Zubehör</b>	Stromkabel, Bedienungsanleitung, Interlock, Schlüssel
<b>Stromversorgung</b>	85V - 250 V AC
<b>Stromverbrauch</b>	200 W
<b>Maße</b>	285 x 180 x 190 mm
<b>Gewicht</b>	7.7 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144996031



\*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert