

## tarm 25 OUTDOOR

Outdoor-Laser, perfekt geeignet für Festinstallationen für Werbung, Mappings oder jegliche Art von Grafikprojektionen. Die hohe Qualität des Strahls mit gleichmäßigem Strahlprofil, dank der vollständigen Bestückung mit den Hochleistungs-RSL-Modulen der zweiten Generation, kombiniert mit dem schnellen Scannen und der Upgrade-Option auf CT-6210, macht den tarm 25 OUTDOOR zu einem hervorragenden Projektionslaser. IP65 wasserdichtes Lasersystem, geeignet für den Außeneinsatz und Festinstallationen.



- IP65 wasserdichtes Gehäuse
- 0.024 W Garantierte Leistung nach Optik
- Hochwertige Grafikwiedergabe - 45kpps @ 8° Scanner - aufrüstbar bis zu 60kpps
- Extrem scharfe und intensive Strahlen - niedrige Strahldivergenz von <math><0.8\text{ mrad}</math>
- Leistungsstarkes, eingebautes Mainboard mit fortschrittlichen Funktionen (Geokorrektur, Zoneneinrichtung, Farbausgleich, etc.) und DAC Funktion
- **Display** (intern) zur einfachen Auswahl der Betriebsmodi
- **Laser Artists' choice**
- **Lighting Designers' choice**

ShowNET-Mainboard als Standard:

- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten:

### TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am Austritt	24'500 mW
Leistung Rot	7'500 mW / 637 nm
Leistung Grün	12'000 mW / 525 nm
Leistung Blau	10'000 mW / 455 nm
Strahlendaten	ca. 5.0 mm / <math><0.8\text{ mrad}</math>
Scanner	45kpps @ 8°; optional: CT-6210 mit LAS Turboscan: 60kpps@8°, max. 60°
Max. Scanwinkel	50°
Betriebsmodi	LAN, ArtNet, ILDA streaming, integrierte SD-Karte, Automatikmodus, Master-Slave
Laserklasse	4

Laserquelle	RSL Module
IP Klasse	IP65
Basismuster	über 120 (Ebene, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.)
Zubehör	Inkl. Stromkabel, Bedienungsanleitung, E-Stop, Interlock; Showeditor Vollversion Softwarelizenz im Lieferumfang enthalten
Stromversorgung	85 V - 250 V / AC
Stromverbrauch	450 W
Maße	800/370/260 mm
Gewicht	24.0 kg
EAN / MPN	7640144996482



### VERFÜGBARE MODIFIKATIONEN:



\*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert